



<b>Wymiary :</b>	<b>Height</b>	<b>Width</b>	<b>Depth</b>
mm :	500	400	210

#### **Materiały :**

Materiał: :	Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki :	Poliuretan

#### **Zakresy temperatur pracy: :**

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

#### **Akcesoria :**

IDS ARCA 5040	Zestaw drzwi wewnętrznych (485 x 385 x 35)
MPX ARCA 5040	Płyta montażowa (450 x 350 x 15)
MPMP ARCA 5040	Płyta montażowa multiperforowana
MPP ARCA 5040	Płyta montażowa perforowana (450 x 350 x 2)
DRS ARCA 504021	Rama z szynami DIN i maskownicą (485 x 385 x 35)
PMK ARCA 40	Zestaw do montażu na słupie (385 x 285 x 35)
DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
MPS ARCA 5040	Płyta montażowa (450 x 350 x 2)
RCS ARCA 5040	Daszek do szafki 5040
DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała

#### **Ochrona i odporność: :**

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
Klasa NEMA:	NEMA__1_4_4X_12_13

#### **Certificates :**

Certificate FI 40467